



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)

- Per il montaggio verticale delle traverse
- Utilizzo multifunzione
- Elevata capacità di carico
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Sistema di traverse a 4 punti

- Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
- Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
- Peso leggero
- Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe
- Cono**
- Filettatura M8

EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors

Wall mount

- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 915 mm (36") to 1400 mm (55")
- Adjustable tilting angle
- Stable metal version
- VESA standard
- Mounting materials included in the delivery

EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento

Morsetto di montaggio per tubo da 50 mm, capacità di carico massima WLL 150 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Set QUICK-LOCK

- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dati tecnici :

ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

Tubo della cinghia:	50 mm
Materiale:	Acciaio
Colore:	Color alluminio
Misure:	Altezza: 1,60 cm Diametro: Ø 80 cm
Peso:	60 kg

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5
Materiale del tubo:	AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 200 cm

	Larghezza: 29 cm
	Altezza: 29 cm
Peso:	10,80 kg

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	1,45 kg
Filettatura:	Filettatura M8

EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	30 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	60 kg
Distanza dalla parete:	75 mm
Misure:	Larghezza: 49,8 cm Profondità: 7,5 cm Altezza: 70 cm
Peso:	5,30 kg
Interface dimensios:	498 x 700 mm
Distance to wall:	75 mm
Dimensions:	748 x 498 x 75 mm

EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	75 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	150 kg
Diametro del tubo campo:	48 - 50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Argento
Vite di montaggio:	M10
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 9 cm
Peso:	0,16 kg

ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

Tubo della cinghia:	50 mm
Colore:	Color alluminio
Peso:	0,09 kg

Contenuto della confezione:

1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

1 x set di connettori

4 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia

2 x Coppiglia

2 x Bulloni