



Features :

Logistica

OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

6-channel audio amplifier with matrix assignment 12 x 50 W/4 ohms

- 12 x 50 W/4 ohms
- Ideal for multi-zone applications
- 6 stereo inputs expandable to 18 stereo zones with further units
- Matrix input assignment: input sources are freely assignable to each channel
- Volume, Treble, Bass adjustment with controller MCS-1250R for each output individually
- Incl. IR remote control
- Incl. 6 controllers MCS-1250R
- Signal inputs via stereo RCA sockets
- Signal outputs via terminal blocks
- Bridged switch for bridging
- LED indicators on the front panel
- Rack installation

OMNITRONIC CS-6 Altoparlante da soffitto bianco

Altoparlante integrato da 6.5" a gamma completa, ELA tecnica 100 V, 5 W RMS, Ø 19,5 cm

- Per la lingua e la musica di sottofondo all'interno
- Montaggio facile
- Bianco Metallo grille

- Resistente ai graffi e agli urti
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

Dati tecnici :

Peso:	23,47 kg
-------	----------

OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

Alimentazione elettrica:	115/230 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	1250,00 W
Potenza in uscita:	Massimo 600 W
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 42 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	11,25 kg
Pila:	2 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Output power sine:	
Stereo 4 ohms:	12 x 50 W
Stereo 8 ohms:	12 x 25 W
8 ohms bridged:	6 x 100 W
Distortion:	0.01 % (1 kHz)
S/N ratio:	85 dB
Input sensitivity:	250 mV
Input impedance:	>47 kohms
Zone input connectors:	6 x stereo RCA
Link:	RS-232
Zone output connectors:	Terminal blocks
Controller connector:	RJ45
LED indicators (per channel):	Signal
Dimensions:	482 x 420 x 102 mm

OMNITRONIC CS-6 Altoparlante da soffitto bianco

Capacità di carico:	Programma: 10W Nominale: 5W RMS
Intervallo di frequenza:	100 - 10000 Hz
Sensibilità:	90 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	100 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V
Struttura:	Montaggio facile

Alimentazione di derivazione:	1,25W; 2,5W; 5W RMS via morsetto a molla switchable
Altoparlante:	1 x 6.5" altoparlante a banda larga
Tipo di altoparlante:	Altoparlante da incasso
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Bianco, resistente ai graffi e agli urti
Dimensioni di installazione:	Ø 19,5 cm
Misure:	Profondità: 7 cm Diametro: Ø 23 cm
Peso:	0,89 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC MCS-1250 12-channel amplifier

1 x telecomando

12 x OMNITRONIC CS-6 Altoparlante da soffitto bianco

1 x Dispositivo

1 x Manuale d'uso