



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W bk

PAR spot with 100 W COB LED and RGB color mixing

- Stepless color blend, color change, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Stand-alone or DMX mode
- Locking possibility at the mounting bracket
- With color filter frame
- Various versions available
- 1 LED 100 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 3; 5 CH DMX
- Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
- With a beam angle of 40°
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

EUROLITE TB-4X T-Bar

For problem-free installations

- Makes the installation of your lighting system really easy
- Fully wired with DMX-splitter
- 1.50 meters

- With 4 spot connections
- With 4 flap safety-plugs
- With 4 DMX connectors
- Connection via Powercon In/Out-socket

Dati tecnici :

Peso: 16,30 kg

EUROLITE LED PAR-56 COB RGB 100W bk

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	130 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 36,5 cm Altezza: 31,5 cm
Peso:	2,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)

EUROLITE TB-4X T-Bar

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Corrente in uscita:	Max. 10 A per canale
Misure:	Lunghezza: 150 cm Larghezza: 7,5 cm Altezza: 16,5 cm
Peso:	4,70 kg
Max. power output:	2300 W
Max. total current:	10 A
Max. output/channel:	2300 W

Max. current/channel:	10 A
Maximum load per fixation point:	7.5 kg
Max. spaced braceload:	30 kg
Dimensions (L x W x H):	1500 x 75 x 165 mm

Contenuto della confezione:
