



Features :

Logistica

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

DMX LED tube for truss installation or ceilings

- Lightweight plastic tube
- 360° beam angle
- Equipped with 28 TCL LEDs, every tube is divided in 7 pixels with 4 LEDs each
- Functions: static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Controllable via EUROLITE LED PSU-24V/4 DC controller; needed for operating the unit and not included in the delivery
- 4 LED Pixel Tubes 360° can be used with one controller
- Ideal for discotheques and clubs
- Controllabile via Art-Net; stand-alone; DMX

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Controller for EUROLITE LED Pixel Tubes 360°

- Controller and power supply unit for 4 LED light tubes
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 5; 7; 14; 84; 192; 312 CH DMX
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave

- Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre

Dati tecnici :

EUROLITE LED Pixel Tube 360° clear 0,5m

Potenza totale installata:	5,00 W
Attivazione:	Art-Net; stand-alone; DMX
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	360°
Misure:	Lunghezza: 52,5 cm Profondità: 5 cm Altezza: 5 cm
Peso:	0,30 kg
LED type:	SMD TCL 5050
LED number:	28
Beam angle:	360°
Dimensions (L x W x H):	525 x 50 x 50 mm

EUROLITE LED PSU-24V/4 DC LED Tube 360°

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	95,00 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Canali DMX:	5; 7; 14; 84; 192; 312
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Collegamento massimo:	4 tubes
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 3 cifre
Uscita:	24 V DC;
Misure:	Larghezza: 24 cm Profondità: 29 cm Altezza: 6 cm
Peso:	2,05 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione