



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d NSP 300h H

Lampada PAR-64 (alogeno)

- Delicato su pellicola colorata
- Dissipazione uniforme del calore attraverso il vetro anteriore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Long PAR-64 housing (with open cable ends)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Griglia di protezione splitter integrata nel tubo
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 64
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

Dati tecnici :

Peso:	3,17 kg
-------	---------

OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d NSP 300h H

Tensione operativa:	240 V, 220 - 240 V
Potenza nominale:	1000 W
Attacco/Portalamпада:	GX16d
Tipo di lampada:	Lampadina; Lampada alogena; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	11°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	PAR-64
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	300 h
Flusso luminoso:	18700 lm
Dimensioni (LxP):	152x203 mm
Peso:	0,77 kg
EPREL-Nr:	1509965

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 1000 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,7 m
Attacco/Portalamпада:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Via color filter frame (optional)
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Assorbimento nel proiettore:	25,7 cm x 25,7 cm
Misure:	Lunghezza: 41,5 cm Larghezza: 26,5 cm

	Altezza: 34,5 cm
Peso:	1,63 kg
Misure:	Lunghezza: 25,5 cm Larghezza: 25,5 cm Diametro: Ø 20,2 cm

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x anello di bloccaggio della lampada
1 x Manuale d'uso