



Features :

Logistica

FUTURELIGHT LED PXS-40 Artnet Strip

LED bar for video and pixel mapping applications via Art-Net

- Modular LED strip with 40 pixels for video and pixel mapping applications via Art-Net
- Data and power supply via optional video processor
- Extra bright and colorful projection of videos, animations and graphics
- Modular concept allows the build-up of large areas
- Ideal for rental companies, stage/fair construction and fixed installation
- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- RGB SMD 5050 LEDs, covered by a smooth diffuser plate, provide excellent color rendering and wide viewing angles
- Signal distribution via UTP cable
- Movable mounting bracket for flexible installation
- 40 LED SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
- Può funzionare in modalità 120 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via RDM; Art-Net

FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Video processor for LED PXS-40 + PXS-20 Art-Net Strip

- Video processor and power supply unit for LED PXS-40/20 Artnet Strip

- For use with MADRIX or any other lighting control software supporting Art-Net
- Connections for 16 LED PXS-40 Artnet Strips
- 2 x 16-digit LCD screen for menu settings
- Integrated web interface for comfortable configuration and firmware updates through a browser
- Useful software tool scans the network and identifies fixtures
- Neutrik PowerCon input and output
- Signal distribution via UTP cable
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Controllabile via Art-Net; RDM

Dati tecnici :

Peso:	18,35 kg
-------	----------

FUTURELIGHT LED PXS-40 Artnet Strip

Potenza totale installata:	18,00 W
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	40 x SMD 5050 3in1 RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	120
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	RDM; Art-Net
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 100 cm Profondità: 3,8 cm Altezza: 14 cm
Peso:	1,95 kg
Power supply:	28 V DC via video processor (accessory)
Protocol:	Art-Net 3
Pixel configuration:	RGB SMD 5050
Resolution:	40 pixels
Pixel pitch:	25 mm
Brightness:	850 cd/m ² (nits)
Viewing angle:	120°
Display refresh rate:	400 Hz
Video refresh rate:	60 fps
Signal port:	2 x RJ45, CAT5e

FUTURELIGHT PSU-16 Artnet Controller

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	300,00 W
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net; RDM

Colore della custodia:	Nero
Collegamenti:	Segnale via 4 x RJ-45 (F) versione da incasso
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 22,6 cm Altezza: 8 cm
Peso:	2,75 kg

Contenuto della confezione: