



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

### Logistica

#### EUROLITE PAR-30 Spot nero

PAR-30 housing with E27 socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Possibili diversi angoli del fascio di luce
- I piccoli impianti di illuminazione possono essere realizzati a basso costo
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Per PAR 30
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; Allestimenti per fiere e negozi; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

#### OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Lampada PAR-30

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformer

- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime
- Any burner position possible
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

## Dati tecnici :

Peso: 0,69 kg

### EUROLITE PAR-30 Spot nero

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 230 V AC, 50 Hz                                                |
| Potenza totale installata:   | Massimo 100 W                                                  |
| Classe di protezione:        | CL I                                                           |
| Lampadina adatta:            | Massimo 230 V/100 W E27                                        |
| Allacciamento elettrico:     | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione        |
| Struttura cavo:              | 3 x 0,75 mm² H05SS-F                                           |
| Lunghezza cavo:              | Circa 0,4 m                                                    |
| Attacco/Portalampada:        | E27                                                            |
| Tipo di lampada:             | Liberamente configurabile                                      |
| Generazione del colore:      | Tramite cornice con filtro a colori                            |
| Attivazione:                 | Plug and play                                                  |
| Forma costruttiva:           | PAR-30                                                         |
| Colore della custodia:       | Nero opaco                                                     |
| Sistema di registrazione:    | Staffa di montaggio                                            |
| Materiale:                   | Alluminio                                                      |
| Assorbimento nel proiettore: | 12,8 cm x 12,8 cm                                              |
| Misure:                      | Lunghezza: 23,5 cm<br>Larghezza: 14,5 cm<br>Altezza: 21 cm     |
| Peso:                        | 0,53 kg                                                        |
| Classificazione del rumore:  | Classe 0 (nessun rumore)                                       |
| Diametro fori di fissaggio:  | 2 x Ø10mm                                                      |
| Materiale:                   | Alluminio, 3 mm                                                |
| Forma:                       | Ottagono                                                       |
| Materiale:                   | Alluminio, 0,5 mm                                              |
| Misure:                      | Lunghezza: 12,6 cm<br>Larghezza: 12,6 cm<br>Diametro: Ø 9,4 cm |
| Peso:                        | 0,022 kg                                                       |

**OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot**

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):      | 240 V, AC                                                                                    |
| Potenza nominale:                 | 100 W                                                                                        |
| Attacco/Porta lampada:            | E27                                                                                          |
| Tipo di lampada:                  | Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp; Lampadina alogena |
| Specifiche della lampada:         | Dimmerabile<br>Accensione a caldo                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:   | 10°                                                                                          |
| Colore della luce:                | Bianco                                                                                       |
| Temperatura colore:               | 2700K                                                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI):   | 95 Ra                                                                                        |
| Tempo di rotazione:               | 0 s                                                                                          |
| Forma costruttiva:                | PAR-30                                                                                       |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C                                                                                        |
| Temperatura di esercizio minima:  | 20° C                                                                                        |
| Posizione di funzionamento:       | S180 (universal)                                                                             |
| Durata utile:                     | 2000 h                                                                                       |
| Flusso luminoso:                  | 800 lm                                                                                       |
| Dimensioni (LxP):                 | 92x95 mm                                                                                     |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso