



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EUROLITE PAR-30 Spot argento

#A#1002_0_0# housing with #A#1003_0_0# socket (with plug + cable)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Possibili diversi angoli del fascio di luce
- I piccoli impianti di illuminazione possono essere realizzati a basso costo

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Lampada PAR-30

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformer
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime
- Any burner position possible
- Dimmerabile

- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

Peso:	0,63 kg
-------	---------

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot

Tensione nominale (lampade):	240 V, AC
Potenza nominale:	100 W
Attacco/Porta lampada:	E27
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp; Lampadina alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	10°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	PAR-30
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	2000 h
Flusso luminoso:	800 lm
Dimensioni (LxP):	92x95 mm

Contenuto della confezione:

- 1 x Proiettori
- 1 x telaio filtro
- 1 x Manuale d'uso