



Features :

Logistica

EUROLITE PAR-56 Spot Long with Cable sil

Long PAR-56 housing (with open cable ends)

- Durable aluminum cabinet
- Strong aluminum mounting bracket
- Blackened tube for precise light output
- Color filter frame included in delivery
- Heat-resistant fixing screw
- The screw is protected against turning it too far out
- 4 clip-to-hold clamps with spring locks for comfortable opening of the color filter frame
- Safety grille (splinter protection) is integrated in the tube
- Strong extension spring for safe hold and for quick opening of the rear housing cover
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE regulations
- Comes fully-wired with black silicone cable, stable earthing in the housing and directly clamped ceramic socket
- Strong cable tension relief
- Well-suited for easy installation of our Raylight reflectors with matching connector (GX16)
- Simple mounting: connect with ceramic socket - ready!
- Power plug has to be ordered separately; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends; delivery is with open cable ends
- For PAR 56

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Lampada speciale per effetti speciali

- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

Peso: 1,84 kg

EUROLITE PAR-56 Spot Long with Cable sil

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 500 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte
Lunghezza cavo:	Circa 0,7 m
Attacco/Portalampada:	GX16d
Tipo di lampada:	Liberamente configurabile
Generazione del colore:	Tramite cornice con filtro a colori
Colore della custodia:	Argento
Misure:	Lunghezza: 36 cm Larghezza: 23 cm Altezza: 23,5 cm
Peso:	1,28 kg
Misure:	Lunghezza: 22,5 cm Larghezza: 22,5 cm Diametro: Ø 17,6 cm

OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H

Tensione operativa:	230 V
Potenza nominale:	300 W
Attacco/Portalampada:	GX16d
Tipo di lampada:	Lampadina; Lampada alogena; reflector lamp
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	10°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	99,3 Ra
Tempo di rotazione:	0,5 s
Forma costruttiva:	PAR-56
Temperatura di esercizio massima:	40° C

Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	2000 h
Flusso luminoso:	3500 lm
Lunghezza d'onda:	778 nm
Dimensioni (LxP):	127x178 mm
Peso:	0,56 kg
EPREL-Nr:	1273391

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x anello di bloccaggio della lampada
1 x Manuale d'uso