



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

L'alternativa alle tradizionali lampade a pistone in vetro compresso

- Grazie al connettore a spina flangiato (attacco GX 16), può essere sostituito immediatamente e senza modificare il cablaggio con una lampada PAR-64
- Risparmio sui costi, poiché quando si sostituisce la lampada si cambia solo il bruciatore, ma sia continua a usare il riflettore
- Risparmio sui costi, in quanto è possibile utilizzare tipi di lampade a lunga durata (fino a 2000 h)
- Peso leggero

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Long PAR-64 housing (with open cable ends)

- 4 clip di supporto per il telaio del filtro colore
- Griglia di protezione splitter integrata nel tubo
- Robuste chiusure con molla di tensione per una presa sicura; rapida apertura del coperchio posteriore dell'alloggiamento e sostituzione della lampada
- Tubo interno annerito per un'emissione luminosa accurata
- Potente scarico della trazione dei cavi
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari colori
- Per PAR 64

- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Pubblicità/Vetrina; decorazione; club/scuole di danza

OMNILUX A1 230V/500W GY-9.5 75h

Lampada speciale per effetti speciali

- Attacco unico
- Facile sostituzione della lampada
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Dati tecnici :

Peso: 1,81 kg

EUROLITE Raylight PAR-64 Attacco GY-9,5 lungo

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 500 W

Attacco/Portalampada: GY9.5; GX16d

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): NSP

Colore: Color alluminio

Misure: Diametro: Ø 20,3 cm

Peso: 0,14 kg

EUROLITE PAR-64 Spot Long with Cable sil

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: Massimo 1000 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte

Lunghezza cavo: Circa 0,7 m

Attacco/Portalampada: GX16d

Tipo di lampada: Liberamente configurabile

Generazione del colore: Via color filter frame (optional)

Colore della custodia: Argento

Sistema di registrazione: Staffa di montaggio

Assorbimento nel proiettore: 25,7 cm x 25,7 cm

Misure: Lunghezza: 41,5 cm
Larghezza: 26,5 cm
Altezza: 34,5 cm

Peso: 1,63 kg

Misure: Lunghezza: 25,5 cm
Larghezza: 25,5 cm
Diametro: Ø 20,2 cm

OMNILUX A1 230V/500W GY-9.5 75h

Tensione nominale (lampade):	230 V, AC
Potenza nominale:	500 W
Attacco/Porta lampada:	GY9.5
Tipo di lampada:	Lampada alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	310°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	100 Ra
Tempo di rotazione:	0,2 s
Forma costruttiva:	Attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	75 h
Flusso luminoso:	7200 lm
Lunghezza d'onda:	778 nm
Corrente della lampada:	2,17 A
Dimensioni (LxP):	78x18 mm
Peso:	0,02 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1519666

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x telaio filtro
1 x anello di bloccaggio della lampada
1 x Manuale d'uso