



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

### Logistica

#### EUROLITE T-36 Pinspot con cavo, nero

Pinspot per lampada PAR-36 6 V/30 W

- A 4 m di distanza viene visualizzato un cerchio di luce di 30 cm
- Camera del trasformatore incapsulata separatamente
- È possibile posizionare i tappi o le pellicole colorate
- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- Scaglioni di prezzo interessanti in caso di diminuzioni di quantità
- Ridotto consumo energetico
- Controllabile via plug and play
- Con Staffa di montaggio
- Disponibile in vari modelli
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; decorazione; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso

#### OMNILUX PAR-36 6.4V/30W G-53 VNSP 200h

Lampada PAR-36

- Delicato su pellicola colorata
- Dissipazione uniforme del calore attraverso il vetro anteriore

- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

## Dati tecnici :

|       |          |
|-------|----------|
| Peso: | 14,56 kg |
|-------|----------|

### EUROLITE T-36 Pinspot con cavo, nero

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:    | 230 V AC, 50 Hz                                          |
| Potenza totale installata:  | Massimo 30 W                                             |
| Classe di protezione:       | CL I                                                     |
| Lampadina adatta:           | Massimo 6,4 V/30 W PAR-36 G-53 STC                       |
| Allacciamento elettrico:    | Pavimento cavo di collegamento con estremità aperte      |
| Struttura cavo:             | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                         |
| Lunghezza cavo:             | Circa 0,9 m                                              |
| Attacco/Portalampada:       | Fili                                                     |
| Attivazione:                | Plug and play                                            |
| Colore della custodia:      | Nero opaco                                               |
| Sistema di registrazione:   | Staffa di montaggio                                      |
| Materiale:                  | Metallo                                                  |
| Misure:                     | Lunghezza: 16 cm<br>Larghezza: 15,5 cm<br>Altezza: 17 cm |
| Peso:                       | 1,00 kg                                                  |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore)                                 |
| Materiale:                  | Metallo                                                  |
| Diametro fori di fissaggio: | 3 x Ø10mm; 1 x Ø8mm                                      |
| Materiale:                  | Metallo, 2 mm                                            |

### OMNILUX PAR-36 6.4V/30W G-53 VNSP 200h

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Tensione operativa:               | 6,4 V                      |
| Potenza nominale:                 | 30 W                       |
| Attacco/Portalampada:             | G-53 STC                   |
| Tipo di lampada:                  | Lampadina; Lampada alogena |
| Specifiche della lampada:         | Dimmerabile                |
| Angolazione del fascio di luce:   | 6°                         |
| Colore della luce:                | Bianco caldo WW <3300 K    |
| Indice di resa cromatica (CRI):   | 99 Ra                      |
| Tempo di rotazione:               | 0,2 s                      |
| Forma costruttiva:                | PAR-36                     |
| Temperatura di esercizio massima: | +40° C                     |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Temperatura di esercizio minima:         | -20° C           |
| Posizione di funzionamento:              | S180 (universal) |
| Durata utile:                            | 200 h            |
| Flusso luminoso:                         | 510 lm           |
| Lunghezza d'onda:                        | 778 nm           |
| Dimensioni (LxP):                        | 70x114 mm        |
| Peso:                                    | 0,21 kg          |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G                |
| EPREL-Nr:                                | 1015336          |

**Contenuto della confezione:**

- 1 x Proiettori
- 1 x anello di bloccaggio della lampada
- 1 x Manuale d'uso