



Features :

Logistica**OMNITRONIC DD-5220L Turntable bk**

Direct drive DJ turntable "Ultra Torque" with switchable phono/line output

- Direct drive high-torque motor Quartz-controlled for highest speed precision
- 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM), pitch control $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$
- Selectable quartz-controlled pitch lock
- Quick start
- Adjustable start/stop time
- 2 large start/pause buttons
- Reverse run
- Plug-in LED target lamp
- Adjustable anti-skating
- Tone arm height adjustable
- Shock-absorbing and adjustable feet
- Switchable phono/line output
- Extremely resonance-free due to optimally combined components
- Platter and motor are directly connected for highest stability
- Recessed connections for easy case mounting
- Delivery includes headshell, slipmat and RCA cable
- Dust cover and pick-up system optionally available
- Impostazione del passo: $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$

ROADINGER Custodia per giradischi Tour Pro nera -B-

Custodia per valigia

- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Coperchio rimovibile
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- Closes with a
- Piedini in gomma
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 18,57 kg

OMNITRONIC DD-5220L Turntable bk

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	15,00 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Tipo di trazione:	Quarz-controlled direct drive Motore brushless a corrente continua
Azionamento:	Coppia di avviamento: 4,5 kg/cm Tempo di avviamento: 0.2 - 6 sec, adjustable Tempo di decelerazione: 0.2 - 6 sec, adjustable Transizione di velocità: <1s 1kHz 5cm/sec
Flutter:	<0,1 % WRMS
Rombo:	60 dB DIN B
Regime:	33 Giri/min; 45 Giri/min; 78 Giri/min avanti/indietro
Braccio di riproduzione:	A forma di S con sospensione cardanica Length: 230 Tonearm heigh: 8 - 10.5 mm adjustable Overhang: 15 mm Stylus pressure: 0-4 g, regolabile
Livello di uscita:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Collegamenti:	Uscita: line/phono via 1 x RCA stereo
Impostazione del passo:	±10%, ±20%, ±50%
Misure:	Larghezza: 45 cm Profondità: 35,3 cm Altezza: 15,6 cm
Peso:	11,30 kg
Materiale:	Metallo

Misure:	Diametro: Ø 33,2 cm
Peso:	1,425 kg

OMNITRONIC Copertura per DD-5250/DD-5220L

Colore:	Trasparente
Misure:	Larghezza: 45,7 cm Profondità: 35,9 cm Altezza: 8,1 cm
Peso:	0,77 kg

ROADINGER Custodia per giradischi Tour Pro nera -B-

Carico massimo:	20 kg
Coperchio rimovibile:	1 Pezzo
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	45 cm x 35,5 cm x 12 cm
Misure:	Larghezza: 53,5 cm Profondità: 45,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	6,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC DD-5220L Turntable bk

1 x Dispositivo
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x Piatti per fonografi
 1 x Tappetino in feltro
 1 x set Shell
 1 x Masse di equilibratura
 1 x connettore
 1 x adattatore
 1 x cavo RCA
 1 x Manuale d'uso

1 x OMNITRONIC Copertura per DD-5250/DD-5220L

1 x Coperchio