

ALUTRUSS Truss-Set: 2x STT-400/85 + Traverse

Art.n.: 09009927

GTIN:



Features :

Logistica

EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Treppiede a manovella di alta qualità, capacità di carico massima 85 kg, altezza massima 400 cm

- Verricello a 1 velocità per un facile sollevamento del carico
- Sistema di frenatura automatico
- Bullone di sicurezza per il bloccaggio meccanico
- Facile da utilizzare
- Complies with DIN 15560-27 and DIN EN ISO 12100-2
- Regolabile in altezza
- Certificato TÜV Süd

EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Adapter from 12 - 35 cm, maximum load WLL 300 kg

- Adattatore traversa per l'alloggiamento di traverse fino a un diametro massimo di 55 mm
- Morsetti mobili
- Possibilità di regolazione da un minimo di 120 mm a un massimo di 350 mm
- Verificato LGA

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Sistema di traverse a 3 punti

- Peso leggero
- Montaggio facile
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Certificato TÜV Süd
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso:	72,60 kg
-------	----------

EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

Portata massima:	85 kg
Carico minimo:	25 kg
Norma:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2
Altezza:	Maximum: 400 cm above 3 sections Minimum: 175 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Fune d'acciaio:	Ø 4 mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede a manovella/luce
Dimensioni di trasporto:	175 cm x 30 cm x 27 cm
Superficie espositiva:	Ø 160 cm
Peso:	24,10 kg

EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	150 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	300 kg
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Accessori
Materiale:	Acciaio
Larghezza:	Massimo: 35 cm Minimo: 12 cm
Misure:	Larghezza: 46 cm Profondità: 7,50 cm Altezza: 22,50 cm
Peso:	2,40 kg

ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

Struttura:	Montaggio facile
Tubo della cinghia:	50 mm x 2 mm
Processo di saldatura:	Impulso TIG
Materiale di saldatura:	AlMg 5

Colore:	Color alluminio
Spessore x diametro del puntone:	16 x 2mm
Misure:	Lunghezza: 250 cm Larghezza: 29 cm Altezza: 25,70 cm
Peso:	9,80 kg

Contenuto della confezione:

2 x EUROLITE STT-400/85 Treppiede a manovella TÜV/GS

1 x Manuale d'uso

2 x EUROLITE TAH-35M Adattatore traversa, grande

1 x adattatore

2 x Bulloni

1 x Manuale d'uso

2 x ALUTRUSS TRILOCK 6082-2500 Traversa a 3 punti

1 x set di connettori