

## OMNITRONIC LH-020 Mixer per microfono a 3 canali

Mixer per microfono a 3 canali

Art.n.: 10355020

GTIN: 4026397169041



**Prezzo di listino: 141.61 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Mixer compatto per la combinazione di 3 microfoni su 1 uscita di linea, con controllo del volume individuale
- 3 canali di ingresso del microfono con controlli del volume separati, tensione virtuale commutabile e taglio basso
- 1 uscita totale con livello di linea, LED clip per il controllo
- 1 uscita cuffie (jack da 6,3 mm)
- Ingressi e uscite tramite connettori XLR bilanciati
- Custodia per mixer

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397169041

Peso : 0,90 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 12V DC 150 mA<br>O<br>18V DC                                                                                                                                                         |
| Piedinatura:             | Interno -/esterno +                                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione:    | CL III                                                                                                                                                                               |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)<br><br>Pila/Batteria ricaricabile |
| Pila:                    | 2 x 9.0 V E block (non in dotazione)                                                                                                                                                 |

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:     | 25 - 16000 Hz                                                                                                                                                     |
| Rapporto segnale-rumore:     | >75 dB                                                                                                                                                            |
| Distorsione armonica totale: | <0,02 % a 1 kHz                                                                                                                                                   |
| Tensione virtuale:           | 18 V DC                                                                                                                                                           |
| Impedenza:                   | Ingresso: 600 Ohm<br>600 Ohm                                                                                                                                      |
| Gain:                        | 60 dB                                                                                                                                                             |
| Colore della custodia:       | Argento                                                                                                                                                           |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Interruttore low-cut,<br>interruttore di tensione virtuale, Controllo del<br>volume per canale                                              |
| LED di stato:                | Power, clip                                                                                                                                                       |
| Collegamenti:                | Ingresso: microfono via 3 x XLR a 3 poli<br>Uscita: microfono via 1 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 6,3<br>mm versione da incasso |
| Ingresso canali:             | 3 x Mono via XLR, channel control via manopola                                                                                                                    |
| Livello massimo:             | Ingresso: -14 dB<br>Uscita: +14 dB                                                                                                                                |
| Struttura della custodia:    | Custodia per mixer                                                                                                                                                |
| Misure:                      | Larghezza: 14,3 cm<br>Profondità: 9,3 cm<br>Altezza: 4,5 cm                                                                                                       |
| Peso:                        | 0,76 kg                                                                                                                                                           |

### Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso  
1 x alimentatore esterno  
4 x piede  
1 x mixer