

OMNITRONIC GEQ-2310 Equalizzatore 2x31-banda

1 x equalizzatore grafico a 31 bande

Art.n.: 10355526

GTIN: 4026397522815



Prezzo di listino: 196.35 €

incl. 19% IVA

Features :

- Versione a 2 canali, 2 x 31 regolatori di frequenza con distanza di 1/3 di ottava
- Spostamenti lunghi dei regolatori di frequenza a scatto centrale
- Guadagno EQ commutabile ± 6 dB a ± 12 dB
- Hi Cut (3-40 kHz) e Low Cut (10-250 Hz), regolabili
- Controllo del volume separato per entrambi i canali
- Interruttore di bypass per il confronto diretto tra segnali non elaborati e modificati
- Ingressi e uscite tramite prese jack e XLR
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397522815

Peso : 3,40 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	17 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Distorsione armonica totale:	<0,05 % a 1 kHz

Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim.
	Ingresso: 15 kOhm , non sim.
	Uscita: 300 kOhm , sim.
	Uscita: 150 kOhm , non sim.
Filtro:	Low cut: 10 Hz - 250 Hz; hi cut: 3000 Hz - 40000 Hz
Area di controllo:	±6dB, ±12dB, commutabile
Colore della custodia:	Nero
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore Groundlift, Regolazione del suono, range-switch, Interruttore di bypass; Regolatore Hi-Cut, Regolatore low-cut, Controllo del volume per canale
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
	Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.)
	Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
	Uscita: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.)
Equalizzatore:	Master: 1 x equalizzatore grafico a 31 bande Stereo
	Frequenze centrali: Standard ISO, 1/3 ottava (bande in terzi d'ottava), 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz
Livello massimo:	Ingresso: +24 dBu, sim.
	Ingresso: +18 dBu, non sim.
	Uscita: +24 dBu, sim.
	Uscita: +18 dBu, non sim.
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Profondità di installazione:	13 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm
	Profondità: 15 cm
	Altezza: 8,9 cm
Peso:	2,92 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso