

## OMNITRONIC XPA-3004 Amplifier

4-channel PA amplifier with integrated limiter, 4 x 750 W / 4 ohms, 4 x 500 W / 8 ohms

Art.n.: 10451038

GTIN: 4026397594959



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 3 modalità di funzionamento regolabili (stereo, parallelo o ponte)
- Sensibilità di ingresso regolabile
- Regolatore di livello per canale
- Indicatore LED per ciascun canale per il circuito di protezione attivato (Protect) e indicatore di controllo a 5 vie con LED a clip
- Signal inputs via XLR connectors
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Architettura di classe H
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397594959

Peso : 20,60 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 0.14 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 700 W 1/8 Power

Potenza in uscita: 4 x 750 W RMS (4 Ohm)

4 x 500 W RMS (8 Ohm)

2 x 1500 W RMS ponticellato (8 Ohm)

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                               |
| Intervallo di frequenza:     | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                            |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                                                                  |
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                                                           |
| Raffreddamento:              | 2 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear                                                                                                                                  |
| Impedenza:                   | Ingresso: 20 kOhm , sim.<br>Ingresso: 10 kOhm , non sim.                                                                                                                                 |
| Commutazione:                | Class H                                                                                                                                                                                  |
| Tempi di salita:             | >10 V/μs                                                                                                                                                                                 |
| Fattore di smorzamento:      | >200                                                                                                                                                                                     |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore di sensibilità di ingresso                                       |
| Circuito di protezione:      | Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale; Ritardo d'attivazione                                                                      |
| LED di stato:                | Power, Indicatore di livello, clip, bridged, protect                                                                                                                                     |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 4 x Presa da incasso per altoparlanti (F)<br>Uscita: altoparlante (Bridge) via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Sensibilità di ingresso:     | 0,775 V; 1,4 V , commutabile                                                                                                                                                             |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                      |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 41,5 cm<br>Altezza: 8,9 cm                                                                                                                             |
| Peso:                        | 19,20 kg                                                                                                                                                                                 |

## Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
 1 x Manuale d'uso  
 4 x piede  
 4 x viti  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione