

## OMNITRONIC XDA-1002 amplificatore di classe D

Art.n.: 10451635

Amplificatore PA stereo in class D con alimentatore switching, 2 x 510 W RMS (4 Ohm), 2 x 300 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397580143



**Prezzo di listino: 410.55 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Amplificatore PA stereo in tecnologia Classe D e alimentatore switching
- Peso e altezza ridotti grazie all'alimentatore switching integrato
- 2 modalità di funzionamento regolabili (stereo o ponte)
- 2 regolatori di livello
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397580143

Peso : 4,65 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.08 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                            |
| Potenza totale installata: | 210 W 1/8 Power                                                                                                                            |
| Classe di protezione:      | CL I                                                                                                                                       |
| Potenza in uscita:         | 2 x 510 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 300 W RMS (8 Ohm)<br>1000 W RMS ponticellato (8 Ohm)                                                          |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:     | 30 - 20000 Hz                                                                                                                                |
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB                                                                                                                                      |
| Distorsione armonica totale: | <0,02 % a 1 kHz                                                                                                                              |
| Raffreddamento:              | Ventola                                                                                                                                      |
| Impedenza:                   | Ingresso: 20 kOhm , sim.<br>Ingresso: 10 kOhm , non sim.                                                                                     |
| Gain:                        | 36 dB                                                                                                                                        |
| Colore della custodia:       | Nero                                                                                                                                         |
| Commutazione:                | Class D                                                                                                                                      |
| Controlli:                   | Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore modale (Stereo/Bridge), Interruttore Groundlift                             |
| Circuito di protezione:      | Cortocircuito; surriscaldamento; Tensione continua; Transitori di accensione; Avvio graduale; Ritardo d'attivazione; Limitatore              |
| LED di stato:                | Power, Segnale, protect, Limite                                                                                                              |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Link: line via 2 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Sensibilità di ingresso:     | 1,25 V                                                                                                                                       |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                                                          |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 24 cm<br>Altezza: 4,45 cm                                                                                  |
| Peso:                        | 4,03 kg                                                                                                                                      |

### Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione