

MCD-3006 MK2 6-Channel Installation Amplifier

Amplificatore di sistema multicanale class D con
alimentatore switching, 6 x 500 W RMS (4 Ohm), 6 x 250 W
RMS (8 Ohm)

Art.n.: 10452415
GTIN: 4026397700213



MCD-3006 MK2 6-Channel Installation Amplifier

Amplificatore di sistema multicanale class D con
alimentatore switching, 6 x 500 W RMS (4 Ohm), 6 x 250 W
RMS (8 Ohm)

Art.n.: 10452415
GTIN: 4026397700213

Features :

- PA amplifier with integrated limiter for multi-zone applications
- Signal inputs via balanced XLR mounting jacks and terminal blocks
- Tamper-proof level adjustment on the rear panel
- 3-fold output meter with clip LED per channel
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre