



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 3-color LED display with 40 LEDs per channel
- Switchable display mode (dot display or bargraph display)
- Sensitivity control for each channel
- Display range: -57 dB to 0 dB
- Operation via supplied power unit
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U

Logistica

EAN / GTIN: 4026397355802
Peso : 1,20 kg
Lunghezza : 0.57 m
Larghezza : 0.10 m
Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz 9-12V 400 mA
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina (in dotazione)
Collegamenti:	Ingresso: 1 x RCA stereo Uscita: 1 x RCA stereo
Sensibilità di ingresso:	350 mV - 7 V
Campo di visualizzazione:	-57 db bis 0 db
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U

Misure:	Larghezza: 48,3 cm
	Profondità: 5,2 cm
	Altezza: 4,45 cm
Peso:	1,00 kg

Contenuto della confezione: