

OMNITRONIC OD-22T Altoparlante da parete 100V nero

Altoparlante a banda larga A#152_0_0#, ELA tecnica 100 V, 20 W RMS

Art.n.: 11036908

GTIN: 4026397543520



Prezzo di listino: 47.48 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

Universal wall speaker system

Use the OD-22T 100 V PA speaker by OMNITRONIC for sound reinforcement in restaurants, bars, shops or in your conference or recreation area.

The 2 x 6 cm full-range speaker feature a 3.5 x 6 cm passive membrane and a 100 V transformer. The attractive impact and scratch-resistant ABS plastic housing is equipped with a metal grille.

The stable mounting plate is equipped with a swivel and tilt joint, which allows wall and ceiling mounting at any angle.

Features :

- 2 altoparlanti a banda larga da 6 cm (2 x 2,5")
- Membrana passiva da 3,5 x 6 cm
- La robusta piastra di montaggio con giunto girevole e orientabile consente il montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
- Resistente ai graffi e agli urti
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397543520

Peso : 1,16 kg

Lunghezza : 0.28 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.12 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 40W (8 Ohm) Nominale: 20W RMS (8 Ohm) Nominale: 6W RMS (100 V ELA)
Intervallo di frequenza:	120 - 22000 Hz
Sensibilità:	88 dB
Pressione acustica massima:	96 dB (100 V ELA); 104 dB (8 Ohm)
Direzionalità:	60° x 60°
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via morsetto a molla
Altoparlante:	2 x 2.5" altoparlante a banda larga
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Colore:	Nero, resistente ai graffi e agli urti
Misure:	Larghezza: 20,9 cm Profondità: 10,9 cm Altezza: 11 cm
Peso:	1,02 kg

Contenuto della confezione:

1 x cassa compatta
1 x materiale di fissaggio
8 x viti
1 x Manuale d'uso