

OMNITRONIC OD-4T Altoparlante da parete 100V nero 2x

Weather-proof wall speaker pair (IP65) with 4" woofers and 30 W RMS

Art.n.: 11036914

GTIN: 4026397543568



Features :

- Sistema a 2 vie con woofer da 10 cm (4") e tweeter da 1,3 cm (0,5")
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo e copertura sopra i connettori
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
- Nero Alluminio grille
- Adatto per uso esterno IP65
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397543568

Peso : 3,94 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP65
Capacità di carico:	Programma: 60W (8 Ohm) Nominale: 30W RMS (8 Ohm) Nominale: 16W RMS (100 V ELA)
Intervallo di frequenza:	100 - 20000 Hz
Sensibilità:	88 dB
Pressione acustica massima:	100 dB (100 V ELA); 106 dB (8 Ohm)
Direzionalità:	170° x 170°

Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 8 Ohm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
Alimentazione di derivazione:	2W; 4W; 8W; 16W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Altoparlante:	1 x 4" Woofer 1 x 0.5" tweeter a cupola
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Misure:	Larghezza: 12,5 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 19,5 cm
Peso:	3,66 kg

Contenuto della confezione:

2 x cassa compatta
 2 x Staffa di montaggio
 4 x vite a testa zigrinata
 1 x Manuale d'uso