

## OMNITRONIC OD-8T Altoparlante da parete 100V nero 2x

Weather-proof wall speaker pair (IP65) with 8" woofers and 60 W RMS

Art.n.: 11036932

GTIN: 4026397649116



### Descrizione :

Weatherproof wall speaker pair

The OD-8T 100 V sound reinforcement speakers with excellent sound quality are ideal for indoor and outdoor use.

The weatherproof 2-way system in a plastic housing is equipped with a 20 cm woofer, a 2.5 cm dome tweeter with silk membrane and a 100 V transformer with 4 power taps.

The swivel and tilt mounting bracket allows easy wall and ceiling mounting at any angle.

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397649116

Peso : 11,20 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.41 m

### Features :

- Sistema a 2 vie con woofer da 20 cm (8") e tweeter a cupola da 2,5 cm (1") con membrana di seta
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo e copertura sopra i connettori
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Con staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione
- Nero Alluminio grille
- Adatto per uso esterno IP65
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

## Dati tecnici :

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione:          | IP65                                                                                                        |
| Capacità di carico:           | Programma: 120W (8 Ohm)<br>Nominale: 60W RMS (8 Ohm)<br>50W (100 V ELA)                                     |
| Intervallo di frequenza:      | 30 - 20000 Hz                                                                                               |
| Sensibilità:                  | 91 dB                                                                                                       |
| Pressione acustica massima:   | 110 dB (100 V ELA); 111 dB (8 Ohm)                                                                          |
| Direzionalità:                | 170° x 170°                                                                                                 |
| Impedenza:                    | ELA tecnica 100 V; 8 Ohm                                                                                    |
| Sistema di registrazione:     | Staffa di montaggio orientabile e inclinabile per montaggio a parete e a soffitto con qualsiasi angolazione |
| Alimentazione di derivazione: | 6,25W; 12,5W; 25W; 50W RMS via selettore switchable                                                         |
| Controlli:                    | Regolatore volume                                                                                           |
| Collegamenti:                 | Ingresso: Altoparlante via morsetto a molla                                                                 |
| Altoparlante:                 | 1 x 8" Woofer<br>1 x 1" tweeter a cupola                                                                    |
| Tipo di altoparlante:         | Cassa compatta; altoparlante in superficie (parete/soffitto)                                                |
| Colore:                       | Nero                                                                                                        |
| Misure:                       | Larghezza: 24 cm<br>Profondità: 24,5 cm<br>Altezza: 38 cm                                                   |
| Peso:                         | 10,30 kg                                                                                                    |

## Contenuto della confezione:

2 x cassa compatta  
2 x Staffa di montaggio  
4 x vite a testa zigrinata  
1 x Manuale d'uso