

OMNITRONIC ALP-5A Set di altoparlanti attivi nero

Sistema di altoparlanti attivo a 2 vie con woofer da 5" e 2 x 30 W di potenza

Art.n.: 11036940

GTIN: 4026397711950



Features :

- Set di 2 composto da una cassa attiva e una passiva
- Cassa attiva con amplificatore Biamp e connettore per la cassa passiva
- Altoparlanti con schermatura magnetica
- Regolatori separati per volume, bassi e alti
- Funzione di standby automatico
- Ingresso RCA stereo e presa jack da 3,5 mm per il collegamento della sorgente audio
- Alloggiamento in plastica ABS leggero con griglia metallica
- Nero Metallo grille
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre; allestimento negozi

Logistica

EAN / GTIN: 4026397711950

Peso : 6,30 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	Massimo 135 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) versione da incasso a 2 poli cavo di alimentazione con spina europea
Lunghezza cavo:	3 m
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 2x 50W

	Nominale: 2x 30W RMS
Intervallo di frequenza:	100 - 20000 Hz
Sensibilità:	88 dB (1W/1m)
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore stereo mono, Regolatore volume, Regolazione del suono
LED di stato:	Power
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: Jack da 3,5 mm (stereo)
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	5.25" Woofer 1" tweeter
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 18 cm Profondità: 24 cm Altezza: 16 cm
Peso:	5,85 kg

Contenuto della confezione:

2 x Staffa di montaggio
 1 x cavi per altoparlanti
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x testata
 4 x vite a testa zigrinata
 1 x Manuale d'uso