

PSSO MIMO-150A Monitor da palco attivo

Altoparlante per monitor attivo molto compatto (3 x 4", 150 W RMS)

Art.n.: 11038041

GTIN: 4026397720112



Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Amplificatore efficiente in classe D con 150 watt di potenza
- Alta pressione sonora e ampio campo di trasmissione
- Peso leggero
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla , nero, Rivestimento in poliurea gommata
- Altoparlante LAVOCE
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Concerti/FOH's; gruppo musicale/sala prove; Uso mobile
- Possibilità di utilizzo: Monitoring

Logistica

EAN / GTIN: 4026397720112

Peso : 5,50 kg

Lunghezza : 0.41 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.19 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	270 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso
Capacità di carico:	Nominale: 150W RMS Programma: 250W
Intervallo di frequenza:	78 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	119 dB

Direzionalità:	30° x 60°
Sistema di registrazione:	2x Filettatura M6 2x Filettatura M10
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore volume, Regolazione del suono
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Limite
Collegamenti:	Ingresso: line via 1 x Jack da 6,3 mm (sim.) Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Uscita: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	3 x 4" altoparlante a banda larga con magneti in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta
Tipo di altoparlante:	Monitor da palco
Tipologia di struttura:	Cassa chiusa
Uso del marchio:	Altoparlante LAVOCE
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Rivestimento in poliurea gommata
Misure:	Lunghezza: 20 cm Larghezza: 36 cm Altezza: 13 cm
Peso:	5,05 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione