

## OMNITRONIC XNG-208A 2-way Speaker, active, DSP

Active speaker with 8" woofer, 1" driver, 350 W RMS

Art.n.: 11038070

GTIN: 4026397749885



### Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Processore di segnale digitale; delay; Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ
- Preset DSP: DEFAULT; LIVE; DANCE; MONITOR; SPEECH
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Tinta unita Schermo LCD
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Uso mobile; noleggiatore; centri sportivapalestre; DJ mobili/Intrattenitori solisti

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397749885

Peso : 9,40 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.49 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 100 W

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita: 350 W RMS Sistema  
250 W RMS (8 Ohm) LF

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 100 W RMS (8 Ohm) HF                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                 |
| Intervallo di frequenza:        | 65 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pressione acustica massima:     | 121 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DSP:                            | Processore di segnale digitale; delay; Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ                                                                                                                                                                 |
| Preset DSP:                     | DEFAULT; LIVE; DANCE; MONITOR; SPEECH                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Direzionalità:                  | 90° x 60°                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raffreddamento:                 | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Low cut:                        | FLAT, 80Hz, 100Hz, 120Hz, commutabile                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Delay:                          | 0 - 10 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Attivazione:                    | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bluetooth:                      | Con collegamento stereo (TWS)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | XNG-208A DSP                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Massima:                        | Bluetooth: fino a 10m in edifici                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deviazione della portante:      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:       | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commutazione:                   | Class D Biamp                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                | Tinta unita Schermo LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Controlli:                      | Interruttore di rete, Encoder, Controllo del volume per canale                                                                                                                                                                                                                                         |
| Circuito di protezione:         | Surriscaldamento; Tensione continua; Cortocircuito; Limitatore                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED di stato:                   | Power, Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Collegamenti:                   | Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: Line/Hi.Z. via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Altoparlante:                   | 1 x 8" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>2" woofer a bobina mobile<br>1" tweeter con driver a compressione<br>1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile                                                                   |
| Tipo di altoparlante:           | Cassa compatta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia di struttura:         | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maniglia di trasporto:          | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Materiale:                      | PP polipropilene                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore:                         | Nero, verniciato a polvere                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Misure:                         | Larghezza: 25,9 cm<br>Profondità: 25 cm<br>Altezza: 43,2 cm                                                                                                                                                                                                                                            |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Peso:           | 8,50 kg                          |
| Struttura cavo: | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F |
| Lunghezza cavo: | 1,8 m rimovibile                 |

#### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Manuale d'uso  
1 x cassa compatta  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x dichiarazione di conformità