

OMNITRONIC XFM-212AP Set altoparlanti attivi a 2 vie con radiomicrofono

Art.n.: 11038759

Set altoparlanti attivi con lettore audio, Bluetooth e radiomicrofono, 150 W RMS

GTIN: 4026397639681



Prezzo di listino: 451.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Set composto da una cassa attiva con amplificatore integrato e una cassa passiva
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivapalestre
- <p>OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone
- Sistemi Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm (12") e tweeter da 3,4 cm (1,34")
- Slot per schede SD e porta USB
- Ricevitore radio UHF integrato con microfono portatile abbinato
- 1 ingresso microfono XLR/Jack, regolabile separatamente
- 1 ingresso di linea XLR/RCA stereo, regolabile separatamente
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- UHF 863 - 865 MHz registrazione e gratuità in Europa
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivapalestre
- <p>OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker
- Sistemi Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm (12") e tweeter da 3,4 cm (1,34")
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; centri sportivapalestre

Logistica

EAN / GTIN: 4026397639681

Peso : 22,45 kg

Lunghezza : 0.83 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.64 m

Dati tecnici :

Peso: 21,40 kg

OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	250 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 250W Nominale: 150W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Sensibilità:	95 dB
Attivazione:	Telecomando IR; Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Banda di frequenza:	UHF 863 - 865 MHz
Deviazione della portante:	865 MHz
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, clip
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: microfono via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via Presa da incasso per altoparlanti (F)
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	2 x 12" Woofer 1 x 1.35" tweeter
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 37,5 cm Profondità: 31,5 cm Altezza: 58 cm
Peso:	12,10 kg

OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker

Capacità di carico:	Programma: 250W Nominale: 150W RMS
---------------------	---------------------------------------

Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Sensibilità:	95 dB
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Collegamenti:	Uscita: Altoparlante via Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	2 x 12" Woofer 1 x 1.35" tweeter
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 37,5 cm Profondità: 31,5 cm Altezza: 58 cm
Peso:	9,30 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC XFM-212AP Active 2-Way Speaker with Wireless Microphone

1 x telecomando
 1 x cassa compatta
 1 x Manuale d'uso
 1 x Pila
 1 x cavi per altoparlanti
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x microfono

1 x OMNITRONIC XFM-212 Passive 2-Way Speaker

1 x cassa compatta