

## OMNITRONIC VFM-210AP 2-Way Speaker, active

Art.n.: 11038770

Active 2-way speaker system (10") with 90 W RMS for PA and DJ applications with audio player and Bluetooth

GTIN: 4026397537192



### Features :

- MP3 player with SD card slot, USB input, Bluetooth receiver, blue LCD and IR remote control
- Architettura di classe A/B: suono ottimale e prestazioni elevate con peso ridotto e dimensioni compatte
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm e tweeter da 2,5 cm
- 1 ingresso microfono XLR/Jack, regolabile separatamente
- Ingresso di linea, RCA, regolabile separatamente
- Connettore AUX da 3,5 mm
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Telecomando IR; Bluetooth
- Nero Metallo grille
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile; centri sportivipalestre
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397537192

Peso : 7,65 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.36 m

### Dati tecnici :

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Capacità di carico:      | Programma: 180W<br>Nominale: 90W RMS                                                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:                | 65 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pressione acustica massima:             | 115 dB                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attivazione:                            | Telecomando IR; Bluetooth                                                                                                                                                                                                                        |
| Audioplayer:                            | USB + SD + Bluetooth                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema di registrazione:               | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| LED di stato:                           | Power, clip                                                                                                                                                                                                                                      |
| Collegamenti:                           | Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso<br>Ingresso: line via 1 x RCA stereo<br>Uscita: line via RCA stereo |
| Ingresso canali:                        | 1 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola<br>1 x Stereo via RCA o jack o lettore, channel control via manopola                                                                                                                       |
| Equalizzatore:                          | Master: 1 x regolatore a 2 bande                                                                                                                                                                                                                 |
| Formato musicale:                       | MP3, WAV                                                                                                                                                                                                                                         |
| Numero di file:                         | Massimo 999                                                                                                                                                                                                                                      |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD (FAT 32)                                                                                                                                                                                                                |
| Altoparlante:                           | 1 x 10" Woofer con magnete in ferrite<br>1,5" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite<br>1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile<br>1" apertura collegamento diffusore a tromba   |
| Tipo di altoparlante:                   | Cassa compatta                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maniglia di trasporto:                  | 2 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale:                              | Plastica                                                                                                                                                                                                                                         |
| Misure:                                 | Larghezza: 36 cm<br>Profondità: 29,5 cm<br>Altezza: 54,5 cm                                                                                                                                                                                      |
| Peso:                                   | 6,85 kg                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pila:                                   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato                                                                                                                                                                                          |

## Contenuto della confezione:

1 x telecomando  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x cassa compatta  
 1 x Pila  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x dichiarazione di conformità