

OMNITRONIC XKB-210A Altoparlanti a 2 vie, attivi, Bluetooth

Active speaker with 10" woofer, 1.35" driver, 75 W RMS HF, 175 W RMS LF

Art.n.: 11038794

GTIN: 4026397628340



Prezzo di listino: 308.21 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The speaker systems of the XKB series are high-performance active speaker systems in light-weight and rugged plastic cabinets. They can be flexibly used for permanent installations and professional live applications. The 2-way speaker systems are designed as full-range bass-reflex systems with separate power amplifiers for the high-frequency range and the low-frequency range featuring inputs for microphones and line sources and parallel outputs for coupling with other active speakers. The DSP (digital signal processor) features convenient application presets for quick sound contouring (models XKB-212A and XKB-215). The built-in Bluetooth player allows for streaming music wirelessly from smartphones or tablets via Bluetooth. The speakers systems are protected through limiters and extensive protective circuits. The enclosure offers multiple setup options (use as a floor monitor, wall or stand mounting).

Logistica

EAN / GTIN: 4026397628340

Peso : 12,45 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.37 m

Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Amplificatore Biamp in architettura di classe D (LF 175 W, HF 75 W)
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 25 cm e tweeter da 3,5 cm
- 1 ingresso combinato regolabile mic/line (XLR/Jack)
- 1 ingresso di linea regolabile, RCA/XLR
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Bluetooth
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	550 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Capacità di carico:	Programma: 350W Nominale: 75W RMS HF Nominale: 175W RMS LF
Intervallo di frequenza:	65 - 20000 Hz
Sensibilità:	95 dB
Direzionalità:	90° x 50°
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic XKB
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Controllo del volume per canale, Connect, Regolazione del suono
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, Pairing
Collegamenti:	Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Mono via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola 1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande
Altoparlante:	1 x 10" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1,5" woofer a bobina mobile 1.35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	3 Pezzo
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 31 cm Profondità: 32 cm Altezza: 48 cm

Peso:

11,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x cassa compatta
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x dichiarazione di conformità