

OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Sistema attivo

Potente sistema PA attivo con DSP, Bluetooth, 800 W (sub 18", top 10")

Art.n.: 11038837

GTIN: 4026397676921



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

The MAXX-1810DSP is an active 2.1 PA system with 800 watts of continuous power (1600 watts peak) and 123 dB maximum SPL capability. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 18" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 10" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1810DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1810DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 10" e driver a compressione da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1810
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille

Logistica

EAN / GTIN: 4026397676921

Peso : 83,35 kg

Lunghezza : 0.80 m

Larghezza : 0.60 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; monitoring; su treppiede; verticale
- <p>OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Subwoofer attivo
- Potente subwoofer attivo 18" con DSP e Bluetooth, 800 watt**
- Subwoofer da 18" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 500 W RMS + 2 x 150 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1810
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Rotelle opzionali
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dati tecnici :

Peso:	52,65 kg
-------	----------

OMNITRONIC MAXX-1810 Top a 2 vie 2x

Capacità di carico:	Programma: 300W Nominale: 2x 150W RMS
Intervallo di frequenza:	90 - 18000 Hz
Sensibilità:	93 dB
Pressione acustica massima:	119 dB
Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	4 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Punti di ancoraggio:	5 x Filettatura M8
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 1 x 1" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 28,8 cm Altezza: 46,6 cm
Peso:	19,95 kg

OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Subwoofer attivo

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Potenza totale installata:	800 W
Capacità di carico:	Nominale: 500W RMS LF
Intervallo di frequenza:	32 - 190 Hz bass
Sensibilità:	99 dB
Pressione acustica massima:	123 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Attivazione:	Bluetooth
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: Stereo via 1 x RCA stereo Ingresso: Stereo via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 18" Woofer con magnete in ferrite
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 50,4 cm Profondità: 60,8 cm Altezza: 46,6 cm
Peso:	32,70 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
 2 x testata
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 2 x cavi per altoparlanti
 1 x bass
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Cinghia

<p>1 x OMNITRONIC MAXX-1810 Top a 2 vie 2x</p>2 x testata
 2 x cavi per altoparlanti

<p>1 x OMNITRONIC MAXX-1810DSP 2.1 Subwoofer attivo</p>1 x Manuale d'uso
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
 1 x bass
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x Cinghia