

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Sistema attivo bianco

Potente sistema PA attivo con DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", top 8")

Art.n.: 11038846

GTIN: 4026397689600



Features :

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x bianco
2 diffusori full range passivo da 8", 150 W RMS
- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 8" e driver a compressione da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1508
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Uso mobile
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo bianco
Potente subwoofer attivo 15" con DSP e Bluetooth, 700 W
- Subwoofer da 15" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1508
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Controllabile via Bluetooth
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Rotelle opzionali

Logistica

EAN / GTIN: 4026397689600

Peso : 54,60 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 1.00 m

Merci voluminose

- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Uso mobile

Dati tecnici :

Peso:	46,60 kg
-------	----------

OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x bianco

Capacità di carico:	Programma: 300W Nominale: 150W RMS
Intervallo di frequenza:	120 - 18000 Hz
Sensibilità:	92 dB
Pressione acustica massima:	116 dB
Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	4 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Punti di ancoraggio:	5 x Filettatura M8
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 8" Woofer 1 x 1" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Materiale:	, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 24,1 cm Altezza: 42,1 cm
Peso:	17,60 kg

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo bianco

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	800 W
Capacità di carico:	Nominale: 400W RMS LF
Intervallo di frequenza:	35 - 120 Hz bass
Sensibilità:	95 dB
Pressione acustica massima:	120 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Attivazione:	Bluetooth
Sistema di registrazione:	Filettatura M20
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Limitatore

LED di stato:	Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: 1 x RCA stereo Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete in ferrite
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 45,4 cm Profondità: 57 cm Altezza: 53,4 cm
Peso:	30,00 kg

Contenuto della confezione:

1 x OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x bianco

2 x testata
2 x cavi per altoparlanti

1 x OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo bianco

1 x bass
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Cinghia
1 x dichiarazione di conformità