

OMNITRONIC BOB-10A Subwoofer attivo nero

Subwoofer 10" con DSP e Bluetooth per la serie BOB

Art.n.: 11038870

GTIN: 4026397650167



Features :

- Subwoofer Bass reflex da 10" con DSP e potenza RMS di 900 W
- Espandibile in modo flessibile con i satelliti BOB-4 per le operazioni 2.1, 4.1 e 8.1
- Amplificatore di classe D controllato da DSP (300 W + 2 x 300 W)
- Ingressi di segnale tramite prese combinate (XLR/jack) e RCA
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 4 robusta maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Logistica

EAN / GTIN: 4026397650167

Peso : 18,15 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.50 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1060 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Nominale: 1x 300W RMS LF Nominale: 2x 300W RMS HF
Intervallo di frequenza:	45 - 250 Hz
Sensibilità:	100 dB
Pressione acustica massima:	125 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic BOB
Massima:	Bluetooth: fino a 10m in edifici
Sistema di registrazione:	2x filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; Limitatore; Sovratensione; surriscaldamento; Limitatore
LED di stato:	Segnale, power, Limite, Fault, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli
Ingresso canali:	1 x Stereo via presa combinata o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 10" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 2" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	4 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata
Misure:	Larghezza: 30 cm Profondità: 47 cm Altezza: 43 cm
Peso:	16,95 kg
Lunghezza cavo:	3 m

Contenuto della confezione:

- 1 x bass
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 2 x cavi per altoparlanti
- 4 x piede
- 4 x viti

1 x dichiarazione di conformità