

OMNITRONIC AZX-118A Subwoofer PA attivo 400W

Active 18" PA bassreflex subwoofer, 400 W RMS

Art.n.: 11039046

GTIN: 4026397638936



Features :

- Basso da 46 cm (18") con bobina mobile da 76 mm
- Amplificatore di classe D da 400 W
- Ingressi XLR e uscite parallele S/D
- Uscita XLR S/D con passaggio alto
- Frequenza di taglio regolabile 80-200 Hz
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397638936

Peso : 34,90 kg

Lunghezza : 0.68 m

Larghezza : 0.67 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	650 W
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz

Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Limite, power, Segnale
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: filtro passa alto via 2 x XLR a 3 poli
Frequenza di taglio:	80-200 Hz
Altoparlante:	1 x 18" Woofer Materiale del cestello: acciaio 2.5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 61,3 cm Profondità: 61,3 cm Altezza: 54 cm
Peso:	32,70 kg

Contenuto della confezione:

- 1 x bass
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione