

## OMNITRONIC MAXX-1508NG 2.1 Active System

Mobile 2.1 system with DSP, mixer, stereo Bluetooth link, 800 W RMS

Art.n.: 11039070

GTIN: 4026397753714



### Features :

- Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ
- Mixer a 4 canali
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Rotelle opzionali
- 4 x Piedini in gomma
- **integrated amplifier module**
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz low cut; FLAT
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m in edifici
- Multicolore Schermo LCD
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola a basso rumore
- <p>OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-way Top 8"
- **8" passive full-range speaker, 150 W RMS**
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- 4 x Piedini in gomma

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397753714

Peso : 51,18 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Potenza in uscita:          | 800 W RMS Sistema     |
| Intervallo di frequenza:    | 40 - 20000 Hz Sistema |
| Pressione acustica massima: | 132 dB Sistema        |
| Peso:                       | 45,05 kg              |

#### OMNITRONIC MAXX-1508NG Active Subwoofer 15"

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:        | 40 - 150 Hz bass                                                                                                                                 |
| Pressione acustica massima:     | 129 dB                                                                                                                                           |
| DSP:                            | Multiband Compressor; Multistep Limiter; Active Phase Correction; Delay Compensation; 3-band EQ                                                  |
| Sistema di registrazione:       | Filettatura M20                                                                                                                                  |
| Altoparlante:                   | 1 x 15" Woofer con magneti in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>3" woofer a bobina mobile<br>Conomateriale: cartone/carta            |
| Tipo di altoparlante:           | Subwoofer                                                                                                                                        |
| Tipologia di struttura:         | Bass reflex                                                                                                                                      |
| Maniglia di trasporto:          | 2 Pezzo                                                                                                                                          |
| Ausilio di trasporto:           | Rotelle opzionali<br>4 x Piedini in gomma                                                                                                        |
| Materiale:                      | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm                                                                                                   |
| Colore:                         | Nero, Superficie strutturata, verniciato                                                                                                         |
| Misure:                         | Larghezza: 43,5 cm<br>Profondità: 52 cm<br>Altezza: 51 cm                                                                                        |
| Alimentazione elettrica:        | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                  |
| Potenza totale installata:      | 400 W                                                                                                                                            |
| Classe di protezione:           | CL I                                                                                                                                             |
| Potenza in uscita:              | 1 x 500 W RMS LF<br>2 x 150 W RMS (8 Ohm) HF<br>1 x 300 W RMS (4 Ohm) HF                                                                         |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente |
| Fusibile:                       | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile                                                                                                        |
| DSP:                            | Processore di segnale digitale                                                                                                                   |
| Preset DSP:                     | MUSIC; LIVE; SPEECH; 80 Hz low cut; FLAT                                                                                                         |
| Raffreddamento:                 | 1 x Ventola a basso rumore                                                                                                                       |
| Filtro:                         | Low cut: 80 Hz                                                                                                                                   |
| Attivazione:                    | Bluetooth                                                                                                                                        |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | MAXX-1508NG                                                                                                                                      |
| Massima:                        | Bluetooth: fino a 10m in edifici                                                                                                                 |
| Deviazione della portante:      | 2,4 GHz                                                                                                                                          |
| Commutazione:                   | Class D                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                | Multicolore Schermo LCD                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controlli:              | Interruttore di rete, Encoder, Menu, Tasto BACK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Circuito di protezione: | Surriscaldamento; Cortocircuito; Tensione continua; Limitatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LED di stato:           | Limite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Collegamenti:           | Ingresso: mic/line via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Ingresso: line via 1 x RCA (F) versione da incasso<br>Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Ingresso canali:        | 1 x Stereo via RCA, channel control via manopola<br>3 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenza di taglio:    | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Struttura cavo:         | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lunghezza cavo:         | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso:                   | 0,13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### **OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-way Top 8"**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico:         | Programma: 300W<br>Nominale: 150W RMS                                                                                                                                                                                                      |
| Intervallo di frequenza:    | 90 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                              |
| Sensibilità:                | 93 dB (1W/1m)                                                                                                                                                                                                                              |
| Pressione acustica massima: | 118 dB                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direzionalità:              | 90° x 70°                                                                                                                                                                                                                                  |
| Impedenza:                  | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema di registrazione:   | Flangia: Ø 35mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Collegamenti:               | Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di taglio:        | 2800 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Altoparlante:               | 1 x 8" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>1,5" woofer a bobina mobile<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione<br>1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante:       | Cassa compatta                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipologia di struttura:     | Bass reflex                                                                                                                                                                                                                                |
| Maniglia di trasporto:      | 1 Pezzo                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ausilio di trasporto:       | 4 x Piedini in gomma                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale:                  | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm, verniciato                                                                                                                                                                                 |
| Colore:                     | Nero, Superficie strutturata, verniciato                                                                                                                                                                                                   |
| Misure:                     | Larghezza: 27 cm                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
|                 | Profondità: 27 cm         |
|                 | Altezza: 44,2 cm          |
| Peso:           | 9,90 kg                   |
| Peso:           | 9,1 kg                    |
| Struttura cavo: | 1 x cavi per altoparlanti |
| Lunghezza cavo: | 5 m                       |

## Contenuto della confezione:

### **1 x OMNITRONIC MAXX-1508NG Active Subwoofer 15"**

1 x bass  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x dichiarazione di conformità

### **2 x OMNITRONIC MAXX-1508NG 2-way Top 8"**

1 x testata  
 1 x cavi per altoparlanti