

OMNITRONIC PAS-151A PRO DSP Active Subwoofer

Active 15" PA bassreflex subwoofer, 500 W RMS

Art.n.: 11039630

GTIN: 4026397527452



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Active high-power bassreflex subwoofer for permanent installations and touring purposes
- Housing made of 18 mm plywood multilayered glued
- 1000 W Class D power amplifier with switch mode power supply
- 38 cm (15") bass speaker
- Balanced signal input XLR/6.3 mm jack L/R
- Parallel XLR line output L/R
- Adjustable crossover frequency 80-200 Hz
- DSP-controlled limiter
- Phase reversal switch
- M20 metal flange for mounting top speakers
- Incorporated carrying handles
- Scratch-resistant lacquer surface, steel grille and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Processore di segnale digitale
- Rotelle opzionali

Logistica

EAN / GTIN: 4026397527452

Peso : 47,25 kg

Lunghezza : 0.78 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.70 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	670 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Capacità di carico:	Nominale: 500W RMS Programma: 1000W
Intervallo di frequenza:	45 - 120 Hz
Sensibilità:	96 dB
Pressione acustica massima:	126 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Commutazione:	Class D
Frequenza di taglio:	80-200 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Misure:	Larghezza: 46 cm Profondità: 68 cm Altezza: 59 cm
Peso:	42,60 kg
Woofer:	38 cm (15")
Signal input:	XLR L/R
Signal output:	XLR L/R
Acoustic loading:	Bassreflex
Amplifier:	Class D

Contenuto della confezione: