

PSSO K-215DPX 2-Way Top 1000W

PRO PA speaker, 2 x 15" woofer, 1" horn, 100 W RMS, 4 ohms

Art.n.: 11041096

GTIN: 4026397516364



Features :

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 20 mm birch plywood with steel corners
- Transport wheels
- 2 x 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable constant directivity horn tweeter
- Horn exit 25 mm (1")
- Voice coil 50 mm (2")
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Premium passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Applications: standing, on a subwoofer, suspended
- Funzione trolley
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397516364

Peso : 56,90 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.53 m

Altezza : 1.26 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Capacità di carico:

Programma: 2000W

Nominale: 1000W RMS

Intervallo di frequenza:

44 - 19000 Hz

Sensibilità:	100 dB
Pressione acustica massima:	136 dB
Direzionalità:	70° x 50°
Impedenza:	4 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1600 Hz
Altoparlante:	2 x 15" Woofer 1 x 1" Tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Ausilio di trasporto:	Funzione trolley
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 46,5 cm Profondità: 47,8 cm Altezza: 117 cm
Peso:	52,40 kg

Contenuto della confezione: