

PSSO K-212 2-Way Top 300W

PRO PA speaker, 12" woofer, 1" horn, 300 W RMS, 8 ohms

Art.n.: 11041104

GTIN: 4026397481839



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Realizzato in europa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397481839

Peso : 21,50 kg

Lunghezza : 0.40 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.68 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 600W Nominale: 300W RMS
---------------------	---------------------------------------

Intervallo di frequenza:	55 - 19000 Hz
--------------------------	---------------

Sensibilità:	97 dB (1W/1m)
--------------	---------------

Pressione acustica massima:	128 dB
-----------------------------	--------

Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	8 Ohm
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x SpeakON a 2 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	1900 Hz
Altoparlante:	1 x 12" Woofer 1 x 1" Tromba
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Misure:	Larghezza: 34,7 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 66 cm
Peso:	19,50 kg

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x cassa compatta