

CELTO iFIX8 G2 2-way Coaxial Speaker black

Passive speaker with 8" woofer, 1" driver and 500 W

Art.n.: 11043567

GTIN:



Features :

- Driver coassiale per un'eccellente riproduzione spaziale
- Deviatore di frequenza audiofilo con correzione di fase
- Driver a compressione RF con membrana in polimero chetonico
- Alloggiamento in legno multistrato di betulla con struttura maschio e femmina
- Con Staffa di montaggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Disponibile in vari colori
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; centri sportivipalestre; club/scuole di danza; Ristoranti, bar e hotel

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 1000W Programma: 500W Nominale: 250W AES
Intervallo di frequenza:	95 - 22000 Hz
Sensibilità:	95 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	125 dB
Direzionalità:	80° conico
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio

Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via morsetto a vite
Frequenza di taglio:	Passivo 1600 Hz Consigliati In combinazione con subwoofer Filtro passa alto 90-130 Hz, 24 db/oct con subwoofer iFIX13S o iFIX17S
Altoparlante:	1 x 8" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 2.5" woofer a bobina mobile 1 x 1" driver a compressione anulare 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto); altoparlante coassiale
Tipologia di struttura:	Cassa chiusa
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 15 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 25 cm Profondità: 25 cm Altezza: 24,3 cm
Peso:	9,35 kg

Contenuto della confezione:

1 x testata
 1 x Staffa di montaggio
 1 x Dado
 6 x Rondella
 1 x Occhiello per corda di sicurezza
 2 x viti
 2 x vite a testa zigrinata