

CELTO CT12 G3 Altoparlanti a 2 vie fullrange

Passive speaker with 12" woofer, 1" driver and 1200 W

Art.n.: 11043675

GTIN:



Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Concerti/FOH's; club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; palco; Teatro; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 2400W Programma: 1200W Nominale: 600W AES
Intervallo di frequenza:	50 - 22000 Hz
Sensibilità:	97 dB
Pressione acustica massima:	131 dB
Direzionalità:	80° x 50° Diffusore a tromba girevole
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 10°)
Punti di ancoraggio:	17 x Filettatura M8

Controlli:	Selettore modale (1+1-/2+2-)
Collegamenti:	2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Passivo 1500 Hz
Altoparlante:	1 x 12" Woofer Materiale del cestello: Alluminio 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" driver a compressione anulare 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmatmateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Uso del marchio:	Driver di CELTO ACOUSTIQUE Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 35,6 cm Profondità: 34,5 cm Altezza: 62,0 cm
Peso:	23,45 kg

Contenuto della confezione:

1 x testata