

CELTO PM15 G3 Altoparlanti a 2 vie fullrange

Passive speaker with 15" woofer, 1" driver and 1600 W

Art.n.: 11043684

GTIN:



Features :

- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Complies with DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla)
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; scuola di musica; Concerti/FOH's; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre; Architettura; Sala polifunzionale

Logistica

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 3200W Programma: 1600W Nominale: 800W AES
Intervallo di frequenza:	38 - 22000 Hz
Sensibilità:	98 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	133 dB
Direzionalità:	80° x 50° Diffusore a tromba girevole
Impedenza:	8 Ohm
Norma:	DIN 18032-3 (sicurezza di impatto della palla),
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0° / 10°)

Punti di ancoraggio:	9 x Filettatura M8
Collegamenti:	Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Passivo 1400 Hz Consigliati 35 Hz, 24 db/oct in modalità full range 60-140 Hz con subwoofer
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: Alluminio 3.5" Woofer a bobina mobile avvolto all'interno e all'esterno 1 x 1" driver a compressione anulare con magnete in ferrite 1.75" Anulare a bobina mobile Diaframmamateriale: PEEK (polimero H.T.)
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Transmission Line
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 41,0 cm Profondità: 45,0 cm Altezza: 72,0 cm
Peso:	30,65 kg

Contenuto della confezione:

1 x testata