

CELTO P2.25 amplificatore di potenza

Class D performance amplifiers, 2 x 2500 W RMS (4 Ohm), 2 x 1300 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 11043801

GTIN: 4026397662702



Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	2 x 2500 W RMS (4 Ohm) 2 x 1300 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,4 m rimovibile
Raffreddamento:	Ventola
Gain:	34 dB
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>50 V/μs
Fattore di smorzamento:	>800
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662702

Peso : 18,85 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.58 m

Altezza : 0.17 m

LED di stato:	Power, Segnale, protect, Limite, SOM
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,8 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	17,15 kg

Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
4 x piede