

## CELTO SQ8800 Amplifier

Art.n.: 11043820

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 4 x 1300 W RMS (8 Ohm), 4 x 2200 W RMS (4 Ohm), 4 x 2000 W RMS (2 Ohm)



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato

### Logistica

### Dati tecnici :

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                           |
| Classe di protezione:        | CL I                                                                             |
| Potenza in uscita:           | 4 x 1300 W RMS (8 Ohm)<br>4 x 2200 W RMS (4 Ohm)<br>4 x 2000 W RMS (2 Ohm)       |
| Allacciamento elettrico:     | Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso |
| Struttura cavo:              | 3 x 3 mm <sup>2</sup>                                                            |
| Lunghezza cavo:              | 1,5 m rimovibile                                                                 |
| Intervallo di frequenza:     | 6 - 20000 Hz                                                                     |
| Rapporto segnale-rumore:     | >107 dB                                                                          |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz                                                                  |

|                           |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raffreddamento:           | 4 x ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear                                                      |
| Impedenza:                | Ingresso: 20 kOhm , sim.                                                                                     |
| Gain:                     | 34 dB                                                                                                        |
| Colore della custodia:    | Nero opaco                                                                                                   |
| Commutazione:             | Class D                                                                                                      |
| Tempi di salita:          | >60 V/μs                                                                                                     |
| Fattore di smorzamento:   | >800                                                                                                         |
| Controlli:                | Interruttore di rete, Selettore della modalità (Stereo/Parallel/Bridged), Controllo del volume per canale    |
| Circuito di protezione:   | Cortocircuito; Sovratensione; Limitazione di corrente; sovraccarico; surriscaldamento                        |
| LED di stato:             | Power, Segnale, Limite, protect                                                                              |
| Collegamenti:             | Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli<br>Uscita: Altoparlante via 4 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso |
| Ingresso canali:          | 4 x Mono via XLR, channel control via manopola                                                               |
| Livello massimo:          | Ingresso: +20 dBu, sim.                                                                                      |
| Uso del marchio:          | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                                    |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U                                                                          |
| Misure:                   | Larghezza: 48,2 cm<br>Profondità: 28,1 cm<br>Altezza: 4,5 cm                                                 |
| Peso:                     | 7,00 kg                                                                                                      |

### Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
4 x piede