

## INTUSONIC 6FP100T 6,5" Altoparlante fullrange a 2 vie nero

Altoparlante da installazione da 6,5" 80 W AES, 8 Ohm, 116,5 dB max SPL

Art.n.: 12604003

GTIN: 5060502923035



**Prezzo di listino: 327.25 €**

incl. 19% IVA

### Descrizione :

The INTUCAB 6FP100T is the most universal choice for audio systems requiring a small footprint, without sacrifice to sound quality and SPL. The multitude of connections (Speakon-compatible and 5mm terminal strip), as well as the available input transformer option for 100V systems, contribute further to its versatility. Mounting options include VESA, M6 and M10 mounting points, plus the (patent-pending) L-shaped reversible rear panel allowing for suspended mounting, truss mounting and bracket mounting. Available in black and white structural paint finish. Add the INTUCAB 8SM300T Subwoofer for extended low frequency performance.

### Logistica

EAN / GTIN: 5060502923035

Peso : 8,85 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.30 m

### Features :

- Parete posteriore girevole con 3 opzioni di fissaggio
- Driver a compressione RF da 1" e diffusore a tromba RF ad ampia dispersione
- Deviatore di frequenza passivo avanzato per la migliore qualità del suono
- Opzione kit trasformatore 100 V (UTK20 - venduto separatamente)
- Diffusore a tromba ruotabile di 90 gradi per uso orizzontale o verticale
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Dati tecnici :

Capacità di carico:

Nominale: 80W AES

Programma: 150W

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Intervallo di frequenza:      | 75 - 16500 Hz                                                    |
| Sensibilità:                  | 92 dB (1W/1m)                                                    |
| Pressione acustica massima:   | 116,5 dB                                                         |
| Direzionalità:                | 90° x 60° Diffusore a tromba girevole                            |
| Impedenza:                    | 8 Ohm                                                            |
| Sistema di registrazione:     | Filettatura M10<br>3x Filettatura M6<br>Standard VESA            |
| Punti di ancoraggio:          | 3 x Filettatura M6; 1 x Filettatura M10                          |
| Alimentazione di derivazione: | 35W; 70W                                                         |
| Collegamenti:                 | 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)<br>1 x morsetto a vite |
| Altoparlante:                 | 1 x 6.5" Woofer<br>1 x 1" tweeter con driver a compressione      |
| Tipo di altoparlante:         | Cassa compatta                                                   |
| Tipologia di struttura:       | Bass reflex                                                      |
| Materiale:                    | MDF (pannello di fibra a media densità), 12 mm                   |
| Colore:                       | Nero, Superficie strutturata, verniciato                         |
| Interfaccia VESA min:         | 7,5 cm x 7,5 cm                                                  |
| Misure:                       | Larghezza: 22,5 cm<br>Profondità: 25,2 cm<br>Altezza: 32,5 cm    |
| Peso:                         | 8,20 kg                                                          |

### Contenuto della confezione:

1 x testata  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x morsetto a vite  
 3 x Occhiello per corda di sicurezza