

## INTUSONIC PAA71 Mixer di linea per microfono

Mixer linea microfono, 7 canali

Art.n.: 12604176

GTIN: 5060502923219



**L'articolo non è più disponibile.**

### Descrizione :

The INTUWORX PAA71 is a 7-channel mic/line mixer and the perfect center of any installed sound system. It offers 5 multi-purpose inputs which can either be fed with a balanced microphone signal or an unbalanced stereo line signal. One further balanced stereo line level input is specifically useful for sources at larger distance, like a mixer on a stage, or the output of a secondary room's system. The same input can be switched to receive its input signal from the 3.5mm TRS jack on the front, or the built-in LINKOUSTIC 4.2 wireless audio link. An additional dedicated microphone input with adjustable talkover (priority) provides control over announcements. Every input -- with the exception of the balanced stereo input -- is equipped with rear-panel gain control and a front-panel 2-band equalizer. The external shutdown and emergency signal input connections allow integration with central announcement and evacuation systems where required.

### Features :

- 5 stereo inputs mic/line, switchable
- Ogni ingresso del microfono con tensione virtuale commutabile (12 V)
- 1 stereo input AUX/Wireless Audio Link, switchable
- 1 additional microphone input on rear-side with adjustable talkover function
- External shutdown and emergency signal connections
- Controllabile via LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

EAN / GTIN: 5060502923219

Peso : 3,25 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.10 m

## Dati tecnici :

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:        | 115/230 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Potenza totale installata:      | Massimo 12 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione:           | CL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Allacciamento elettrico:        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite Dispositivi a freddo (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fusibile:                       | 5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intervallo di frequenza:        | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rapporto segnale-rumore:        | >82 dB line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Distorsione armonica totale:    | <0,05 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione virtuale:              | 12 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attivazione:                    | LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | LINKOUSTIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Deviazione della portante:      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colore della custodia:          | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Controlli:                      | Interruttore di rete, Interruttore sorgente, Controllo del volume per canale, Regolatore master, Interruttore stereo mono; Talkover regolabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LED di stato:                   | Power, Pairing, Indicatore di livello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Collegamenti:                   | Ingresso: line via 2 x Jack da 6,3 mm (sim.)<br>Ingresso: AUX via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso<br>Ingresso: line via 5 x RCA stereo<br>Ingresso: microfono via 6 x morsetto a vite<br>Ingresso: Emergency via 1 x morsetto a vite<br>Ingresso: interruttore di silenziamento via 1 x morsetto a vite<br>Uscita: Master via 2 x morsetto a vite<br>Uscita: rec. via 1 x RCA stereo<br>Uscita: Cuffie via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso                                                                                                                                                                           |
| Canali:                         | Canale di ingresso: 1 x Stereo with Interruttore line-line, channel control via manopola<br><br>Canale di ingresso: 5 x Mono + Stereo with interruttore Mic-Line via RCA or screw plug-in terminal, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno<br><br>Canale di ingresso: 1 x Mono via morsetto a vite, channel control via manopola, regolatore a 2 bande EQ, Regolatore del guadagno, Talkover regolabile<br><br>Uscita master: 1 x Mono + Stereo via morsetto a vite, channel control via manopola<br><br>Rec. Uscita: 1 x Stereo via RCA<br><br>Uscita per auricolari: 1 x Stereo via jack, channel control via manopola |
| Struttura della custodia:       | Montaggio su rack (19") 48,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                         | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 19 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Altezza: 4,4 cm

Peso:

2,70 kg

---

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Manuale d'uso  
1 x mixer  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
10 x morsetto a vite  
1 x connettore  
4 x piede  
1 x Antenna