

## OMNITRONIC UHF-102 Wireless Mic System 830.3/863.8MHz

Sistema microfonico a 2 canali in tecnologia UHF-PLL

Art.n.: 13063271

GTIN: 4026397603774



### Features :

- 2-channel receiver units and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
  - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
  - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
  - 2 separate channels with volume controls and LEDs for carrier signal and audio signal
  - Balanced XLR output per channel
  - 6.3 mm jack for mixed signal output
  - Jack cable included
  - Microphones with color indication
  - Matching pocket transmitters can be ordered separately
  - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
  - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
  - Portata fino a 60m a vista
  - Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- microfono**
- Direttività: Cardioide

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397603774

Peso : 1,70 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.34 m

Altezza : 0.07 m

### Dati tecnici :

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo:                    | Set senza fili completo |
| Numero di canali:        | 2                       |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 18000 Hz           |
| Rapporto segnale-rumore: | >105 dB                 |

|                            |                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massima:                   | Fino a 60m a vista                                                                                                                                          |
| Deviazione della portante: | 830,300 MHz; 863,800 MHz                                                                                                                                    |
| Selezione frequenza:       | Frequenze uniche                                                                                                                                            |
| Interruttore:              | Interruttori di accensione/spegnimento                                                                                                                      |
| Struttura della custodia:  | Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U                                                                                                               |
| Peso:                      | 1,40 kg                                                                                                                                                     |
| Alimentazione elettrica:   | 3V DC                                                                                                                                                       |
| Allacciamento elettrico:   | Pila/Batteria ricaricabile                                                                                                                                  |
| Tipo di capsula:           | Dinamica                                                                                                                                                    |
| Direttività:               | Cardioide                                                                                                                                                   |
| Pila:                      | 2 x Mignon (AA) (non in dotazione)                                                                                                                          |
| Materiale:                 | Plastica                                                                                                                                                    |
| Misure:                    | Lunghezza: 26 cm<br>Diametro: Ø 5,4 cm                                                                                                                      |
| Peso:                      | 0,23 kg                                                                                                                                                     |
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 500 mA                                                                                                                     |
| Potenza totale installata: | 5 W                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso cavo di<br>alimentazione con alimentatore a spina (in<br>dotazione) |
| Materiale:                 | Metallo                                                                                                                                                     |
| RF power output:           | 5 mW                                                                                                                                                        |
| Modulation method:         | F3F                                                                                                                                                         |
| Selectivity:               | >85 dB                                                                                                                                                      |
| T.H.D.:                    | <0.5 % at 1 kHz                                                                                                                                             |
| Audio outputs:             | 400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)<br>200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)                                                                                    |

### Contenuto della confezione:

2 x microfono  
1 x ricevitore  
1 x alimentatore esterno  
2 x Antenna  
1 x cavi jack  
1 x Manuale d'uso  
1 x dichiarazione di conformità