

OMNITRONIC UHF-600 Bodypack 520-554 MHz

Bodypack transmitter for UHF-600 receivers

Art.n.: 13063609

GTIN: 4026397738766



Features :

- Trasmettitore tascabile con trasmettitore multifrequenza PLL
- Interfaccia a infrarossi per una sincronizzazione rapida e impeccabile tra trasmettitore e ricevitore
- Livello di guadagno regolabile in 4 fasi
- Funzionamento a pila/batteria ricaricabile possibile
- Portata fino a 60m a vista
- License-free in Germany for professional use
- Fino a 12 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Latenza estremamente bassa
- Schermo LCD
- Indicatore del livello di carica
- **microfono**
- Direttività: Cardioide

Logistica

EAN / GTIN: 4026397738766

Peso : 0,16 kg

Lunghezza : 0.18 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmettitore tascabile con microfono
Alimentazione elettrica:	3V DC 155 mA
Pila:	2 x Mignon (AA) (non in dotazione)
Tensione virtuale:	2,48 V DC
Massima:	Fino a 60m a vista
Banda di frequenza:	UHF 520 - 554 MHz

Intervallo di commutazione:	34 MHz
Sistema parallelo:	Massima 12 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	20 mW (LO); 30 mW (HI)
Latenza:	< 3 ms
Modulazione:	FM
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Visualizzazione sul display:	Frequenza , Indicatore del livello di carica , Mute , Potenza del segnale RF; Livello audio AF , gain
Controlli:	Interruttore di guadagno (high-mid-low)
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x mini XLR (M) versione da incasso a 3 poli
Interruttore:	Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso
Materiale:	Plastica
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 6,6 cm Profondità: 2,8 cm Altezza: 8,5 cm
Peso:	0,074 kg
Tipo:	Microfono ad archetto
Alimentazione elettrica:	1,5-10V DC
Lunghezza cavo:	1,0 m
Tipo di capsula:	Condensatore Misure: Ø 12 mm x 26,5 mm
Direttività:	Cardioide
Intervallo di frequenza:	80 - 18000 Hz
Sensibilità:	-53 dB
Impedenza:	600 Ohm
Colore:	Color pelle
Peso:	0,028 kg

Contenuto della confezione:

1 x Trasmettitore
 1 x Manuale d'uso
 1 x dichiarazione di conformità
 1 x microfono