

OMNITRONIC AIRSIS 2.4G Wireless XLR Kit (mic/line)

Wireless XLR audio system for dynamic microphones and line signals, 2.4 GHz

Art.n.: 13072203

GTIN: 4026397744729



Prezzo di listino: 117.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Plug-on system with transmitter and receiver ready to use
 - Elimina i tratti di cavo fastidiosi
 - For use with mixers, active speakers and dynamic microphones
 - Accoppiamento automatico
 - 24 bit/48 kHz per la massima qualità del suono
 - Batterie al litio ricaricabili
 - Indicatore di funzione a LED per il monitoraggio dello stato di funzionamento
 - Frequenza di campionamento: 48 kHz
 - Latenza estremamente bassa
 - Note: The device does not provide phantom power. Therefore, only dynamic microphones and condenser microphones that are battery-operated can be used.
 - Portata fino a 30m a vista
 - Fino a 4 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
 - 2.4 GHz registrazione gratuita e gratuita in tutto il mondo
- Trasmettitore**
- Senza fili, flessibile e versatile

Logistica

EAN / GTIN: 4026397744729

Peso : 0,24 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.04 m

Dati tecnici :

Tipo:	Trasmissione audio
Classe di protezione:	CL III
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB C (F) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione)

Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>105 dB line >102 dB microfono
Distorsione armonica totale:	Mic/line <0,02 % a 1 kHz
Massima:	Fino a 30m a vista
Banda di frequenza:	2.4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 4 Trasmettitore
Latenza:	5,8 ms
Colore della custodia:	Nero opaco
Frequenza di campionamento:	48 kHz
Convertitore:	24 bit
Materiale:	Plastica
Peso:	0,14 kg
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Controlli:	Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso
LED di stato:	Power, Mute, Indicatore del livello di carica, Pairing
Collegamenti:	Ingresso: mic/line via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Ingresso canali:	1 x Mono with interruttore Mic-Line
Collegamento USB:	1 x type C
Misure:	Lunghezza: 10,7 cm Larghezza: 3,0 cm Profondità: 2,2 cm
Peso:	0,047 kg
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile montato
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Controlli:	Interruttore di rete
LED di stato:	Power, Mute, Indicatore del livello di carica, Pairing
Collegamenti:	Uscita: mic/line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Collegamento USB:	1 x type C
Misure:	Lunghezza: 10,7 cm Larghezza: 3,0 cm Profondità: 2,2 cm
Peso:	0,044 kg
Lunghezza cavo:	0,5 m
Collegamento A:	1 x USB A (M)
Collegamento B:	2 x USB C (M)
Peso:	0,02 kg

Contenuto della confezione:

1 x Trasmettitore
1 x ricevitore
1 x Cavo USB

1 x Manuale d'uso
1 x dichiarazione di conformità