



L'articolo non è più disponibile.

Features :

Logistica

FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head

LED moving head with one 32 W RGBW LED (4in1) and unique color effect prism

- Equipped with one 32 W quadcolor LED with RGBW colors
- Comparable to the light output of a 150 W discharge lamp
- Color effect prism: Not only the gobos, also the colors are split
- High PAN/TILT speed
- 16, 18 or 23 DMX channels selectable
- 5-facet prism
- Masterdimmer
- Color presets
- Stepless RGBW color changing
- Gobo wheel with 6 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution, dimmer intensity, colors
- Manual focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone

- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- Può funzionare in modalità 16 CH DMX
- Controllabile via controllo della musica via microfono; RDM

EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento

Morsetto di montaggio per tubo da 50 mm, capacità di carico massima WLL 150 kg

EUROLITE Corda di sicurezza AG-15 4x1000mm fino a 15kg

Corda di sicurezza di alta qualità

- Per la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia e connettore
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270° posizionamento
Movimento di rotazione PAN massimo:	630° posizionamento
Gobo:	Diametro esterno 24mm Diametro immagine 19mm
Canali DMX:	16
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; RDM
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 24,4 cm Profondità: 20,8 cm Altezza: 34 cm
Peso:	7,40 kg
DMX channels:	16/18/23
DMX connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	32 W QCL
LED number:	1

Beam angle:	12°
Rotating gobo-wheel:	6 gobos and open
Outside diameter of the gobos:	24 mm
Image diameter of the gobos:	19 mm
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	270°
Dimensions (L x W x H):	244 x 208 x 340 mm

EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento

Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.):	75 kg
Carico massimo WLL (4 volte sup.):	150 kg
Diametro del tubo campo:	48 - 50 mm
Materiale:	Alluminio
Colore:	Argento
Vite di montaggio:	M10
Misure:	Lunghezza: 10 cm Larghezza: 3 cm Profondità: 9 cm
Peso:	0,16 kg

EUROLITE Corda di sicurezza AG-15 4x1000mm fino a 15kg

Carico da assicurare (BGV C1):	Max. 15 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 FC
Classe di resistenza della fune:	1770
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm ²
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Argento
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 0,40 cm
Peso:	0,10 kg
Peso in lunghezza:	0,0554 kg/m

Contenuto della confezione:

1 x Cavo d'arresto
1 x Connettore