



### Features :

- Tubo della cinghia: 50 mm
  - <p>ALUTRUSS Steel Base Plate round type A
  - **Piastra di base per l'uso mobile (connettore 6082 incluso)**
  - Per il montaggio verticale delle traverse
  - Utilizzo multifunzione
  - Elevata capacità di carico
  - Tubo della cinghia: 50 mm
  - Made in Europe
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; matrimoni/Gala/Eventi
  - <p>ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti
  - **Sistema di traverse a 4 punti**
  - Lega solida EN-AW 6082 per un'elevata resistenza
  - Tubi in alluminio di alta qualità con un diametro di 50 mm
  - Peso leggero
  - Distanza centro foro - centro foro: 240 mm
  - Montaggio facile
  - Tubo della cinghia: 50 mm
  - Certificato TÜV Süd
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; Allestimenti per fiere e negozi; club/scuole di danza
  - Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
  - <p>ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male
  - Tubo della cinghia: 50 mm
  - Made in Europe
- Cono**

### Logistica

- Filettatura M8
- <p>EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors
- Wall mount**
- Wall mount for LCD monitors with a diagonal screen size of 915 mm (36") to 1400 mm (55")
- Adjustable tilting angle
- Stable metal version
- VESA standard
- Mounting materials included in the delivery
- <p>EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento
- Morsetto di montaggio per tubo da 50 mm, capacità di carico massima WLL 150 kg**
- <p>ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia
- Set QUICK-LOCK**
- Accessori per il robusto sistema di traverse con QUICK-LOCK
- Per l'uso con il sistema TRI/QUAD
- Tubo della cinghia: 50 mm
- Made in Europe

Dati tecnici :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Peso:               | 78,56 kg        |

ALUTRUSS Steel Base Plate round type A

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm                                 |
| Materiale:          | Acciaio                               |
| Colore:             | Color alluminio                       |
| Misure:             | Altezza: 1,60 cm<br>Diametro: Ø 80 cm |
| Peso:               | 60 kg                                 |

ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Struttura:                       | Montaggio facile                                        |
| Tubo della cinghia:              | 50 mm x 2 mm                                            |
| Processo di saldatura:           | Impulso TIG                                             |
| Materiale di saldatura:          | AlMg 5                                                  |
| Materiale del tubo:              | AlMgSi1 T6 EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)                      |
| Colore:                          | Color alluminio                                         |
| Spessore x diametro del puntone: | 16 x 2mm                                                |
| Misure:                          | Lunghezza: 200 cm<br>Larghezza: 29 cm<br>Altezza: 29 cm |
| Peso:                            | 10,80 kg                                                |

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Peso:               | 1,45 kg         |
| Filettatura:        | Filettatura M8  |

#### **EUROLITE LCH-36/55M2 Wall mount for monitors**

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 30 kg                                                      |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 60 kg                                                      |
| Distanza dalla parete:                | 75 mm                                                      |
| Misure:                               | Larghezza: 49,8 cm<br>Profondità: 7,5 cm<br>Altezza: 70 cm |
| Peso:                                 | 5,30 kg                                                    |
| Interface dimensios:                  | 498 x 700 mm                                               |
| Distance to wall:                     | 75 mm                                                      |
| Dimensions:                           | 748 x 498 x 75 mm                                          |

#### **EUROLITE TPC-10 Morsetto, argento**

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Carico massimo BGV C1 (8 volte sup.): | 75 kg                                                   |
| Carico massimo WLL (4 volte sup.):    | 150 kg                                                  |
| Diametro del tubo campo:              | 48 - 50 mm                                              |
| Materiale:                            | Alluminio                                               |
| Colore:                               | Argento                                                 |
| Vite di montaggio:                    | M10                                                     |
| Misure:                               | Lunghezza: 10 cm<br>Larghezza: 3 cm<br>Profondità: 9 cm |
| Peso:                                 | 0,16 kg                                                 |

#### **ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tubo della cinghia: | 50 mm           |
| Colore:             | Color alluminio |
| Peso:               | 0,09 kg         |

#### **Contenuto della confezione:**

##### **1 x ALUTRUSS QUADLOCK 6082-2000 Traversa a 4 punti**

1 x set di connettori

##### **4 x ALUTRUSS QUICK-LOCK Pezzo di ricambio con coppiglia**

2 x Coppiglia

2 x Bulloni