

## EUROLITE Set 4x LED PAR-64 HCL 12x10W nero + custodia

4 proiettori PAR con custodia di trasporto PRO adatta

Art.n.: 20000046

GTIN:



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 12 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Può funzionare in modalità 4; 10 CH DMX
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- With a beam angle of 33°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 4x PAR-64 Spot corto

#### **Custodia per cassa, PRO version**

- Il divisorio interno può essere rimosso affinché la custodia possa essere utilizzata come custodia per il trasporto universale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità

### Logistica

- Closes with a
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

## Dati tecnici :

Peso: 21,85 kg

### EUROLITE LED PAR-64 HCL 12x10W Floor bk

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                 |
| Potenza totale installata:                  | 125 W                                                                                                                                                  |
| Classe di protezione:                       | CL I                                                                                                                                                   |
| Allacciamento elettrico:                    | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente:                         | 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso                                                                                                       |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                          |
| Tipo di LED:                                | 12 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)                                                                                        |
| Canali DMX:                                 | 4; 10                                                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                               |
| Raffreddamento:                             | Ventola termoregolata                                                                                                                                  |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR                                                                                 |
| Fixtures disponibili per:                   | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:             | 33°                                                                                                                                                    |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 33°                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                   |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                                                          |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                     |
| Misure:                                     | Larghezza: 29,6 cm<br>Profondità: 27,7 cm<br>Altezza: 37,5 cm                                                                                          |
| Peso:                                       | 2,80 kg                                                                                                                                                |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                              |
| Fattore di rischio fotobiologico:           | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                    |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                |

### ROADINGER Flightcase 4x PAR-64 Spot corto

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Carico massimo:         | 50 kg                                                     |
| Telaio in alluminio:    | 30 mm                                                     |
| Manico pieghevole:      | 2 Pezzo                                                   |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo                                                   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 1 Pezzo                             |
| Uso del marchio:        | Hardware di marca                                         |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla, 7 mm                        |
| Colore:                 | Marrone scuro, laminato                                   |
| Vano portautensili:     | 23 cm x 23 cm x 32,5 cm                                   |
| Dimensioni interne:     | 46 cm x 46 cm x 32,5 cm                                   |
| Misure:                 | Larghezza: 51 cm<br>Profondità: 51 cm<br>Altezza: 41,5 cm |
| Peso:                   | 10,65 kg                                                  |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 1 x telecomando  
 1 x Pila