

EUROLITE Set LED PFE-50 + tubo a lente 19° + Interfaccia DMX

Pratico proiettore da palco con tubo a lente e modulo di controllo con interfaccia DMX

Art.n.: 20000056

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Funzionamento silenzioso
- <p>EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot
- **Pratico proiettore da palco con LED COB da 50 W in sistema modulare, CRI >80**
- Il sistema modulare flessibile consente una composizione individuale a seconda dell'applicazione
- 4 saracinesche a ghigliottina
- Dimmer, effetto strobo e funzione master/slave regolabili tramite interfaccia DMX opzionale
- Dimmerabile
- 1 LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 19°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Staffa di montaggio
- Massima silenziosità
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- <p>EUROLITE Lens Tube 19° for LED PFE-50
- **Tubo a lente per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Tubo a lente disponibile con un'angolazione del fascio di luce di 19°, 26°, 36° o 50°
- With a beam angle of 19°
- <p>EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50
- **Unità di controllo con interfaccia DMX per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot**
- Completa il proiettore con una piena funzionalità DMX

Logistica

- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Può funzionare in modalità 2 CH DMX
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

Dati tecnici :

Peso:	2,34 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19° (opzionale) 26° (opzionale) 36° (opzionale) 50° (opzionale)
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 13,4 cm Altezza: 23,8 cm
Peso:	1,97 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

EUROLITE Lens Tube 19° for LED PFE-50

Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19°
Peso:	0,25 kg

EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50

Canali DMX:	2
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 7,1 cm Profondità: 3,7 cm Altezza: 6,4 cm
Peso:	0,12 kg

Contenuto della confezione:

1 x sfera a specchio
1 x Proiettori
1 x motore
1 x Manuale d'uso
1 x telecomando
3 x viti
1 x Pila
1 x catena

<p>1 x EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot</p>1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telaio filtro
1 x supporto per Gobo
1 x Spina terminale corrente

<p>1 x EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50</p>1 x Dispositivo
1 x Cavo USB
4 x viti